

# ISOBRILL

## PROTECTION FINI SATINE

- ◆ Emulsion autolustrante
- ◆ Dépose un film protecteur fini satiné
- ◆ Délicatement parfumé
- ◆ Non glissant - Antijaunissement

### UTILISATION :

Emulsion autolustrante destinée à la protection des sols modernes (thermoplastique, caoutchouc, linoléum...), dépose un film protecteur **non glissant** résistant. Convient au secteur de grand trafic

### MODE D'EMPLOI

Au préalable décaper avec **ISODECAP** ou décrasser avec **ISOCLEANER TX**. Sécher le sol après rinçage. Appliquer **ISOBRILL** avec un balai applicateur, balai lavage à plat ou balai mouilleur. 2 applications en couches croisées sont nécessaires (sécher entre chaque application environ une demi heure). Sur des secteurs à trafic très intense on pourra appliquer une troisième couches . Rendement : 15 à 20 g/m<sup>2</sup> par couche.

### RECOMMANDATIONS

Rincer soigneusement le matériel ayant servi à l'application. Le produit ne pourra être appliqué que sur des sols parfaitement propres et secs, leur température ne devra en aucun cas être inférieure à 12°C au moment de l'application. Stocker le produit dans un endroit tempéré (environ 15°C). L'entretien journalier se fera avec ALDAY ou CIRLAV.

#### CARACTÉRISTIQUES :

Etat :	liquide
Couleur :	blanc
Odeur :	agréable
Point éclair :	néant
Masse volumique :	1,02
pH :	9

#### COMPOSITION :

Dérivés acryliques
Cire dure
Différents plastifiants
Agent d'étalement
Eau permutée
Conservateur

Biodégradabilité > 90%